

コンクリートカッター

Kシリーズ



MCD-K14M (62kg)



本体価格:¥403,000(税抜)

MCD-K14MS (64kg)



本体価格:¥448,000(税抜)

最大切断深さ
120mm



MCD-K12M (55kg)



本体価格:¥340,000(税抜)

MCD-K12MS (57kg)



本体価格:¥385,000(税抜)

最大切断深さ
100mm

動画はこちら！



MCD仕様

型式	機械質量 (kg)	寸法 (mm)	ブレード寸法 (mm) (インチ)	最大切断 深さ (mm)	ブレード 軸径(mm)	切断深度 調節装備	走行方式	水タンク 容量 (L)	エンジン (最高出力)
MCD-K12M	55	長：(A1)1,070 (A2)810 幅：(B) 435 高：(C1)920 (C2)710	254(10) ～ 305(12)	70～100	27	手動 スクリュー式	手押式	14	メイキGB181 4.6kW(6.3PS) 4サイクル
MCD-K12MS セルスタート	57								
MCD-K14M	62	長：(A1)1,070 (A2)850 幅：(B) 450 高：(C1)920 (C2)740	254(10) ～ 356(14)	70～120				20	メイキGB221 5.1kW(7.0PS) 4サイクル
MCD-K14MS セルスタート	64								

※全機種ブレードは別売り(P.65)となります。

夜間工事などに最適

低騒音型コンクリートカッター

Kシリーズ

低騒音型
No.6912

MCD-K14MS-SGK (71kg)



本体価格:¥515,000(税抜)



NETIS
TH-190007-A

低騒音型
No.6467

MCD-K12MS-SGK (61kg)



本体価格:¥429,000(税抜)



動画はこちら！



MCD仕様

型式	機械質量 (kg)	寸法 (mm)	ブレード寸法 (mm) (インチ)	最大切断 深さ (mm)	ブレード 軸径(mm)	切断深度 調節装備	走行方式	水タンク 容量(L)	エンジン (最高出力)
MCD-K12MS-SGK セルスタート	61	長:(A1)1,070 (A2)810 幅:(B) 435 高:(C1)920 (C2)710	254(10) ~305(12)	70~100	27	手動 スクリー式	手押式	14	メイキGB181 4.6kW(6.3PS) 4サイクル
MCD-K14MS-SGK セルスタート	71							20	

※全機種ブレードは別売り(P.65)となります。