

質量 17.2kg 打撃エネルギー 45J 六角軸 30mm

- 低振動システム「UVP」搭載
- アルミ二重絶縁構造

H 65SB3

¥173,600 ケース付



UVP
ALUMINUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION

44
251

731

質量 15kg 打撃エネルギー 39.5J 六角軸 30mm

PH-65A

¥161,000 ケース付



44
220

642

質量 4.5kg 打撃エネルギー 10J 六角軸 17mm 108

H 41SA3*

¥56,100 ケース付

(N) ¥50,000

本体のみ、サイドハンドル・ケース別売、スイッチストッパなし

*在庫僅少品



別売部品 (旧形)H 45MR/SR

- シリンダケースカバー
コードNo.323131 ¥2,300
(シリンダケースの断熱用)

形名	打撃エネルギー J※	電源 V	消費電力 W	全負荷打撃数 min ⁻¹ {打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
H 41SA4	10		100	1,050	4.5	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
H 41SE	10		100	1,050	4.3	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
H 65SB3	45	単相	100	1,240	17.2	2心・5	ブルポイント(410mm)
PH-65A	39.5		100	1,240	15.0	3心・5	ブルポイント(410mm)、油さし、スパナ(口幅23mm)
H 41SA3	10		100	1,050	4.5	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル

(注) 電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。
※ J(ジュール): ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー