

DYMODRILL

TS-095

Light Type



仕 様

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-095	130mm	564mm	119mm	154mm	335mm	8.1kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H1011	単相100V	1,000min ⁻¹	50/60Hz	1,500W	M27	

(単位:円)

商品コード	051992	標準価格	156,000
-------	--------	------	---------



※機能マークの説明は、1ページ「ダイヤモンド機能マークのご紹介」をご参照下さい。

TSC-095

Light Type



仕 様

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TSC-095	130mm	564mm	119mm	154mm	335mm	8.1kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
HC1011	単相100V	1,000min ⁻¹	50/60Hz	1,500W	Cロット	

(単位:円)

商品コード	052029	標準価格	156,000
-------	--------	------	---------



※機能マークの説明は、1ページ「ダイヤモンド機能マークのご紹介」をご参照下さい。



Cロットネジ

TS-135

Light Type



仕 様

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-135	180mm ※1	606mm	146mm	205mm	348mm	12.3kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H1511	単相100V	850min ⁻¹	50/60Hz	1,700W	M27	

※1 ビット径140～180mmでご使用の場合は別売の水処理バットが必要になります。

(単位:円)

商品コード	052002	標準価格	212,000
-------	--------	------	---------



※機能マークの説明は、1ページ「ダイヤモンド機能マークのご紹介」をご参照下さい。

TS-165

Light Type



仕 様

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-165	210mm ※1	606mm	146mm	205mm	348mm	13.3kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H1521	単相100V	1,000/700min ⁻¹	50/60Hz	1,900W	M27	

※1 ビット径140～210mmでご使用の場合は別売の水処理バットと(ビット径210mmご使用時に限り)オプション品が必要になります。

(単位:円)

商品コード	052012	標準価格	252,000
-------	--------	------	---------



※機能マークの説明は、1ページ「ダイヤモンド機能マークのご紹介」をご参照下さい。

クラッチ
機能内蔵

サーキット
プロテクター
内蔵

二重絶縁

自在リンク

ワンタッチ
ハンドル

M27
ネジ

130mm
排水処理
バット

PR
漏電遮断器

3
変速機構

簡易防雨
構造

40
支柱角表示

収納ケース付

DYMODRILL

TSA-165

Regular Type



仕 様

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TSA-165	210mm ^{※1}	803mm	158mm	217mm	528mm	15.5kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
HA1521	単相100V	1,000/700min ⁻¹	50/60Hz	1,900W	Aロット	

※1 ビット径200～210mmでご使用の場合は別売の水処理バットと(ビット径210mmご使用時に限り)オプション品が必要になります。

(単位:円)

商品コード	052027	標準価格	262,000
-------	--------	------	---------



※機能マークの説明は、1ページ「ダイヤモンド機能マークのご紹介」をご参照下さい。

TS-255

Regular Type



仕 様

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-255	260mm	803mm	158mm	217mm	488mm	17.7kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H1721	単相100V	900/450min ⁻¹	50/60Hz	2,000W	Aロット	

(単位:円)

商品コード	052017	標準価格	286,000
-------	--------	------	---------



※機能マークの説明は、1ページ「ダイヤモンド機能マークのご紹介」をご参照下さい。

TS-255PRO, TS-255PRO SPEED

Regular Type



仕 様

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-255PRO	260mm	803mm	158mm	217mm	488mm	18.9kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H2021	単相100V	1,050/470min ⁻¹	50/60Hz	2,700W	Aロット	

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-255PRO SPEED	160mm	803mm	158mm	217mm	488mm	18.9kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数 ^{※2}	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H2021S	単相100V	2,000/900min ⁻¹	50/60Hz	2,700W	Aロット	

※1:TS-255PROはボディーアース仕様となっております。

※2:TS-255PRO SPEED 特殊回転仕様(1,500/900min⁻¹)(2,800/1,250min⁻¹)も別途製作可能です。

(単位:円)

商品コード	052198	標準価格	316,000
-------	--------	------	---------



(単位:円)

商品コード	052200	標準価格	316,000
-------	--------	------	---------



※機能マークの説明は、1ページ「ダイヤモンド機能マークのご紹介」をご参照下さい。

DYMODRILL

TS-405

Regular Type



仕 様

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-405	400mm	1,003mm	176mm	275mm	618mm	30.9kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H2221	単相100V ^{※1}	700/300min ⁻¹	50/60Hz	2,700W	Aロット	

※1:異電圧モーター仕様もご用意しております。
※2:TS-405はボディーアース仕様となっております。

(単位:円)

商品コード	052837	標準価格	430,000
-------	--------	------	---------



※機能マークの説明は、1ページ「ダイヤモンド機能マークのご紹介」をご参照下さい。

TS-405Ⅲ

Regular type



仕 様

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-405Ⅲ	400mm	1,003mm	176mm	275mm	618mm	31.9kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H2231	単相120V	1,400/700/ 300min ⁻¹	50/60Hz	3,240W	Aロット	

※TS-405Ⅲはボディーアース仕様となっております。

(単位:円)

商品コード	052840	標準価格	450,000
-------	--------	------	---------



※機能マークの説明は、1ページ「ダイヤモンド機能マークのご紹介」をご参照下さい。

TS-605

Professional Type



仕 様

機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅(キャスター含)	ベース奥行(キャスター含)	全ストローク	モーター込質量
TS-605	600mm	1,106mm	300mm	483mm	634mm	63.7kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H2531	単相120V	600/300/ 150min ⁻¹	50/60Hz	3,240W	Aロット	

(単位:円)

商品コード	052842	標準価格	820,000
-------	--------	------	---------



※機能マークの説明は、1ページ「ダイヤモンド機能マークのご紹介」をご参照下さい。



クラッチ
機能内蔵



サーキット
プロテクター
内蔵



自在リング



ワンタッチ
ハンドル



回転支柱
対応



Aロットネジ



減速
スライド
ブロック



変速機構



簡易防雨
構造



支柱角表示